

Polypropylen (PP) harpiks

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION

Kemisk navn	Polypropylen (PP) harpiks
CAS nummer	PP – homopolymer (CAS 9003-07-0) PP – ethylen/propylen copolymer (CAS 9010-79-1)
Handelsnavn	Gryfilen
Produktkode	R100-CLAS
Anbefalet brug	Fremstilling af plastartikler ved sprøjtestøbning, termoformning, ekstrudering/kompression, film, raffia, blæsestøbning, fibre eller andre konverteringsprocesser.
Produktform	Pellets eller pulver
Produktanvendelse	Industrielle applikationer
Anvendelsesområde	Industrielle applikationer
Leverandør	GRUPA AZOTY POLYOLEFINS Kuźnicka 1, 72-010 Police, POLEN
E-mailadresse på ansvarlig person	commercial@grupaazoty.com
Nødtelefonnummer	+48 726 120 316

AFSNIT 2. FAREIDENTIFIKATION

Sammensat klassificering	Ikke klassificeret som et farligt stof i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS Forordning (EF) nr. 1272/2008
Farer for menneskers sundhed	Under korrekt brug kan der hverken forventes akutte eller kroniske negative virkninger på menneskers sundhed. Indånding af støv kan irritere åndedrætsorganerne. Smeltet produkt kan forårsage alvorlige forbrændinger efter kontakt med hud eller øjne. Dampe dannet ved forarbejdning ved højere temperaturer kan irritere åndedrætsorganer og øjne.

	Indtagelse af små mængder bør ikke forårsage nogen skade.
Miljøfare	Ingen skadelige virkninger i miljøet. Det er et fremmed stof i miljøet med meget langsom nedbrydning. Nedbrydningen er hovedsageligt forårsaget af UV-bestråling. Stoffet er uopløseligt i vand.
Andre oplysninger	Brandfarlig, men ikke let at antænde. Farlige og irriterende stoffer kan frigives ved forbrænding. Støvet er eksplosivt; luftbåren støvkonzentration over den lave eksplosionsgrænse kan forårsage eksplosionsfare. Produktet kan blive elektrostatisk opladet.
Andre farer	Ikke specificeret.

AFSNIT 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Kemiske egenskaber	Homopolymer polypropylen eller ethylen/propylen copolymer i form af pellets eller flager med voksagtigt udseende
Farlige ingredienser i produktet	Ingen

AFSNIT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generel information	Der kræves ingen særlige forholdsregler. I tilfælde af helbredsproblemer eller usikkerhed søg lægehjælp og giv oplysninger fra dette sikkerhedsdatablad.
Indånding	Ved indånding af støv eller irriterende dampe, flyt den berørte person til frisk luft. Søg læge, hvis symptomerne varer ved.
Øjenkontakt	Hvis støv irriterer øjnene, skyl øjnene med vand eller fjern støvet som anden almindelig fysisk forurening. Søg læge, hvis symptomerne varer ved.
Hudkontakt	Førstehjælp er generelt ikke nødvendig. Generelle hygiejneforanstaltninger skal følges.
Indtagelse	Søg speciallæge i tilfælde af indtagelse af større mængder.

AFSNIT 5. BRANDSLUKNINGSFORANSTALTNINGER

Egnede slukningsmidler	Brand – mindre omfang: tørt slukningsmateriale, CO ₂ , sprøjtet vand eller skum Brand – intensiv: sprøjtet vand, vandtåge eller skum.
Slukningsmidler, som ikke må anvendes af sikkerhedsmæssige årsager	Fuld vandstråle.
Særlig fare i tilfælde af brand	Irriterende gasser og tæt røg dannes ved forbrændingen. Der kan udvikles kuloxider (CO og CO ₂).
Særlig eksplosionsfare	Under transporten af produktet (f.eks. fyldning eller tømning af siloer, tanke, beholdere osv.) kan der dannes støvpartikler i produktionsfaciliteterne, som efter dets ophobning kan antændes eller eksplodere som følge af elektrostatisk ladningsinduktion. Der er derfor behov for foranstaltninger mod elektrostatisk opladning (jording, foranstaltninger til sikker elektrostatisk afladning) for disse anlæg.
Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd	Fuldstændig beskyttelsestøj og selvstændigt åndedrætsværn.
Andre oplysninger	I tilfælde af stor brand, beskyt personer, lagerfaciliteter og alle andre genstande i nærheden af ilden med vandspray.

AFSNIT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige forholdsregler	Spildte piller kan forårsage glidefare og risiko for væltning. Undgå områder med spredt luftbåren støv. Indånd ikke støvet. Undgå at det smeltede materiale kommer i kontakt med huden eller øjnene.
Miljømæssige forholdsregler	Spildt materiale må ikke drænes i kanaliseringssystemet
Recommended clean-up methods	Fej spildt materiale og anbring det i passende pakker (big-bags) eller rene beholdere. Alt efter forureningsniveauet kan det spildte materiale genbruges eller bortskaffes i overholdelse af den relevante affaldshåndteringslovgivning

AFSNIT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering	Overhold alle brandslukningsforanstaltninger (arbejd ikke med åben ild, hold dig væk fra alle antændelseskilder, ryg ikke). Undgå støvdannelse og elektrostatisk afladning. Undgå utilsigtet frigivelse af materialet i miljøet under manipulationen.
Opbevaring	Lagerfaciliteter skal opfylde alle brandsikkerhedskrav til bygninger, og alle elektriske apparater skal være i overensstemmelse med gældende regler. Opbevar produktet i et tørt, godt ventileret overdækket lagerhus. Beskyt mod direkte sollys. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20°C til +40°C. Produktet skal opbevares mindst 1 m fra varmekilderne. Undgå utilsigtet frigivelse af materialet i miljøet under opbevaringen. Stabling af paller frarådes af GRUPA AZOTY POLYOLEFINS
Specifik anvendelse(r)	Ikke specificeret

AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Grænseværdier for eksponering	Tilladt eksponeringsgrænseværdi for hele koncentrationen af polypropylenstøv i luften på arbejdspladsen er 5 mg/m ³
Eksponeringskontrol	Anbefalet metode til overvågning af polypropylenstøv i luften på arbejdspladsen: gravimetri og støvmåler.
Kontrol med erhvervsmæssig eksponering	<p>Arbejdspladsbeskyttelsesforanstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brug tilstrækkelig ventilation i tilfælde af støvdannelse. • installation af udsugningsventilationsudstyret over forarbejdningsapparaterne anbefales for at udsuge dampe fra den smeltede polypropylen. <p>Individuelle beskyttelsesforanstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejderne skal bære personligt beskyttelsesudstyr (PPE) til beskyttelse af øjnene, <p>Åndedrætssystem, hud, fødder og hænder, som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øjne: sikkerhedsbriller • åndedrætssystem: ventilationssystem, der udstøder støv og dampe, er normalt påkrævet, hvis det ikke er tilstrækkeligt, brug åndedrætsværn. • Hud: beskyttelsesbeklædning

	<ul style="list-style-type: none"> • Ben: lukkede sko, skridsikre • Hånd: beskyttelseshandsker af para-aramid/carbon kompositstof, med varmeisolering på min. 270°C og læderærmer til underarmsbeskyttelse. Eksempelvis kan der anvendes femfingers handsker fra KCL, type "Karbo TECT med læderærmerne" (varmeisolering til 350°C).
--	--

AFSNIT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Generel information	<p>udseende: solid farve: farveløs lugt: lugtfri</p>
Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø	<ul style="list-style-type: none"> • pH-værdi: ikke defineret • kogepunkt (°C): ikke bestemt • flammepunkt (°C): 350 - 370 • lav eksplosionsgrænse (støv) (g/m³): 32 • oxiderende egenskaber: ingen • damptryk ved 20°C: ikke defineret • massefylde (kg/m³): 900 - 910 • vandopløselighed ved 20°C (g/l): uopløselig • fordelingskoefficient n-oktanol/vand: ikke bestemt • viskositet ved 20°C (mPa s): ikke defineret ved specificeret temperatur • damptæthed: ikke defineret • fordamningshastighed: ikke defineret
Andre oplysninger	<ul style="list-style-type: none"> • smeltepunkt (pellets), (°C): 133 - 165 • antændelsestemperatur (piller), (°C): 370 - 390 • antændelsestemperatur (aflejret støv af polymeren), (°C): 350 • mindste tændingsenergi (J): 0,08 • forbrændingsvarme (MJ/kg): 45 • rumvægt (pellets), (kg/m³): 470 - 600

AFSNIT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold, der skal undgås	<p>Stoffet alene er stabilt ved normale temperaturer.</p> <p>Undgå opvarmning over 300°C. Holdes væk fra antændelseskilder og elektrostatiske udladninger.</p>
Materialer, der skal undgås	Klor, fluor, stærke oxidationsmidler

Farlige nedbrydningsprodukter	Nedbrydning under de højere temperaturer i luftatmosfæren kan producere CO, CO ₂ og H ₂ O.
--------------------------------------	--

AFSNIT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akutte negative virkninger på menneskers sundhed	Ifølge den nuværende ekspertviden anses dette stof ikke for at være farligt for mennesker og har ingen skadelige virkninger på menneskers sundhed. Akut dyretoksicitet <ul style="list-style-type: none"> • LD50 intraperitonealt - rotte > 110 000 mg/kg • LD50 intravenøst - rotte > 99 000 mg/kg.
Sensibilisering	Stoffet har ingen kendte sensibiliseringseffekter
Toksicitet ved gentagen dosis	ikke bestemt
CMR-effekter (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet, reproduktionstoksicitet)	Stoffet har ingen kendte CMR-effekter.

AFSNIT 12. ØKOLOGISK INFORMATION

Økotoksicitet	ikke bestemt
Mobilitet	ikke bestemt
Persistens og nedbrydelighed	Dette stof har ingen skadelige virkninger i miljøet. Det er et fremmed stof i miljø med meget langsom nedbrydning. Nedbrydningen er hovedsageligt forårsaget af UV-bestråling. Stoffet er uopløseligt i vandet.
Bioakkumuleringspotentiale	ikke bestemt
Resultater af PBT-vurdering	ikke bestemt
Andre negative virkninger	Produktet anses ikke for at være skadeligt eller farligt materiale.

AFSNIT 13. BORTSKAFFELSESHENSYN

Anbefalede metoder til bortskaffelse af produktet	I tilfælde af utilsigtet spild af produktet (pellets af polymer), undgå at produktet trænger ind i kanaliseringssystemet, da det kan forårsage mekanisk blokering af kanaliseringssystemet. Fej mekanisk og transporter til videre behandling, genbrug
--	--

	eller bortskaf i overensstemmelse med den relevante affaldshåndteringslovgivning. I alle andre tilfælde brug i overensstemmelse med den relevante affaldshåndteringslovgivning.
Anbefalede metoder til bortskaffelse	energisk affaldsudnyttelse, materialeaffaldsudnyttelse
Relevant affaldshåndteringslovgivning	Affaldspolypropylen er klassificeret i henhold til dekret HR nr. CLXXXV/2012

AFSNIT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport klassificering	Stoffet er ikke klassificeret som farligt i henhold til relevante transportregler.
Særlige forholdsregler for transporten	ikke angivet

Afsnit 15. Lovmæssige oplysninger

Kemikaliesikkerhedsvurdering	ikke bestemt.
Pakkemærkning	Ikke påkrævet (stoffet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Act of National Council of HR No. 98/2001 Coll. og Direktiv 67/548/EEC) og EUROPA-PARLAMENTETS OG Forordning (EF) nr. 1272/2008 AF RÅDET
Anden gældende lovgivning, forordninger og direktiver	Den Europæiske Union: Forordning nr. 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet (EF) om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur, lov fra det nationale råd for HR nr. XXV /2000 Coll. lov, om kemiske stoffer og kemiske præparater, lov fra det nationale råd for HR nr. XLIII/2000 Coll. lov, om affald og om ændring af visse love, Lov fra det nationale råd for HR nr. 44/2000 (XII.27) EüM Coll. lov, om farlige materialer og præparater om ændring af visse love.

AFSNIT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Adgang til information	I henhold til artikel 35, forordning EP og EF nr. 1907/2006 skal arbejdstagere og deres repræsentanter have adgang af deres arbejdsgiver til oplysningerne i sikkerhedsdatabladet i forbindelse med dette præparat, som de anvender eller kan blive
-------------------------------	---

udsat for under deres arbejde. Ændringer foretaget i revisionen: 1.3; 1.4 2. 13.3. Dette materialesikkerhedsdatablad er udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006. Den indeholder oplysninger, der er vigtige for brugerens sundhed og sikkerhed og for beskyttelsen af miljøet. Disse oplysninger erstatter ikke kvalitative specifikationer og bør ikke betragtes som en garanti for dette produkts egnethed og anvendelighed til nogen specifik anvendelse. Ovennævnte information er baseret på vores nuværende vidensniveau og er i overensstemmelse med vores lovgivningsmæssige bestemmelser. Forbrugeren er ansvarlig for overholdelse af de relevante regionale lovbestemmelser.